

KW-CHP-143

童车不规则路面试验机

Irregular Surface Test Equipment



题目	标准	章节	章节题目
标准	GB 14748-2006	5.18	儿童推车 - 动态耐久性能
	EN 1888-1:2018	5.10 & Fig.28+29	Child's care articles - Wheeled child conveyances - Irregular surface test equipment
型号	KW-CHP-111-01 (单工位)		KW-CHP-111-02 (双工位)
障碍物套数	单套 (同一环形皮带上)		双套 (同一环形皮带上)
传动皮带	有效宽度1000毫米, 长度1500毫米。		效宽度1000毫米, 长度2500毫米。
尺寸、重量	2310*1500*1900毫米, 净重: 公斤。		3300*1500*1900毫米, 净重: 公斤。
电源、功率	220VAC, 1500瓦。		220VAC, 2200瓦。
特点	1. PLC+触摸屏控制变频调速电机工作。 2. 环形橡胶输送带承载部分的底部设置了平面托板, 使输送带在负载压力下任然保持水平状态。 3. 为方便调节安装模拟手柄横梁的高度, 配套了直线导轨导向。 4. 嵌入式螺钉紧固障碍挡条, 连接牢固可调, 可拆卸。 5. 不锈钢托板支撑输送带, 平整光滑。		
参数	1. 可调输送带先速度: 4.5 ~ 5.5公里/小时。 2. 可调设定工作时间 或 弹跳次数。 3. 触摸屏输入和输出测试参数, 具有停/断电记忆功能, 避免测试数据丢失。		
购买注意	GB 14748-2006 标准要求的圆弧形障碍物弧度可能有误, 本设备的弧度是依据 EN 1888-1:2018 的要求制造的。		